

# BAZINIS



24 mėn.  
garantija



Pirkimas  
lizingu

## BUITINĖ TECHNIKA IR SANTECHNIKA WINNER KOMPLEKTUI



### INDUKCINĖ KAITLENTĖ ELECTROLUX EIT60428C

Kaitlentės tipas	Indukcinis
Paviršiaus tipas	Stiklo keramika
Montavimo tipas	Montuojama ant stalviršio
Ižiebimas	Nėra
Kaitinimo elementų skaičius paviršiuje	4
Standartizuotas plotis, cm	60
Standartizuotas gylis, cm	50
Spalva	Juoda
Valdymas	Jutiklinis

Praplėtimo zonos	Nėra
Rėmelis	Nėra
Laikmatis	Nėra
Gaminimo sensorius	Nėra
Mėsos termometras	Nėra
Laikikliai	Nėra
Padidintos galios „WOK“ degiklis	Nėra
Apsauga nuo dujų nuotekio	Nėra
Suskystintų dujų purkštukai	Nėra
Pauzės funkcija	Nėra
Užraktas nuo vaikų	Yra
Liekamosios šilumos indikatorius	Yra
Padidintos galios funkcija	Yra
Automatinis užvirinimas	Nėra
Belaidė integracija su gartraukiu	Nėra
Galios ribojimas	Nėra
Galingumas, W	6600
Aukštis, cm	6.0
Plotis, cm	59.0
Gylis, cm	52.0
Valdymo funkcijos	<ul style="list-style-type: none"><li>• Booster</li><li>• Vaikų sauga</li><li>• Mygtukų užrakinimas</li><li>• Likutinės šilumos indikatorius</li></ul>

# BAZINIS



24 mėn.  
garantija



Pirkimas  
lizingu



## ĮMONTUOJAMAS GARTRAUKIS ELICA LANE IX/A/52

Modelis	LANE IX/A/52
Gamintojas	Elica
Montavimo tipas	Įmontuojama(s)
Gartraukio tipas	Neištraukiamas
Gartraukio pajungimo tipas	Jungiamas į ventiliacijos angą
Standartizuotas plotis, cm	55
Filtro tipas	Nėra
Atbulinis vožtuvas	Yra
Perimetrinis ištraukimas	Yra
Apdaila	Nerūdijančio plieno
Spalva	Sidabrinė
Valdymas	Elektroninis
Apšvietimas	LED
Galimybė prijungti šviesos reguliatorių	Nėra

Baltos šviesos atspalvio reguliavimas	Nėra
Ortakio skersmuo, mm	150
Belaidė integracija su kaitlente	Nėra
Savarankiško veikimo sensorius	Nėra
Keičiama ortakio išvedimo kryptis	Nėra
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Minimalus galingumas (m <sup>3</sup> /h, pagal IEC 61591)	255
Maksimalus galingumas (m <sup>3</sup> /h, pagal IEC 61591)	550
Galingumas padidintos galios režimu, (m <sup>3</sup> /h, pagal IEC 61591)	650
Metinės energijos sąnaudos, kWh	69
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	B
Skysčių dinaminio efektyvumo klasė	B
Apšvietimo efektyvumo klasė	A
Riebalinio filtro efektyvumo klasė	D
Minimalus triukšmo lygis, dB	49
Maksimalus triukšmo lygis, dB	65
Padidinto galios režimo triukšmo lygis, dB	68
Maksimalus aukštis, mm	322.0
Plotis, cm	51.4
Gylis, cm	28.3

# BAZINIS



24 mėn.  
garantija



Pirkimas  
lizingu



## DAUGIAFUNKCINĖ ORKAITĖ SU ŽIEDINIŲ KAITINIMO ELEMENTU ELECTROLUX EOF5H50BX

Modelis	EOF5H50BX
Gamintojas	Electrolux
Maitinimo tipas	Elektrinė
Orkaitės tipas	Nepriklausoma
Orkaitės išsivalymo technologija	Vandeniu
Garų tipas	Nėra
Spalva	Nerūdijančio plieno/Juoda
Valdymas	Išspaudžiamos rankenėlės/ Sensorinis
Valdymo panelė	Metalinė / Stiklinė
Papildoma informacija	Nėra

Automatinės kepimo programos	No
Standartinės kaitinimo funkcijos	8
Mikrobangų funkcija	Nėra
Teleskopiniai bėgeliai	1 lygio
Mėsos termometras	Nėra
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Užraktas nuo vaikų	Nėra
Durelių atsidarymo kryptis	Įprastinė
Orkaitės durelių stiklų skaičius	2
Greito įkaitinimo funkcija	Nėra
Konvekcija	Yra
Talpa, l	65
Vandens talpa, ml	No
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A
Standartizuotas aukštis, cm	60
Standartizuotas plotis, cm	60
Aukštis, cm	58.9
Plotis, cm	59.5
Gylis, cm	56.0

# BAZINIS



24 mėn.  
garantija



Pirkimas  
lizingu



## INDAPLOVĖ ELECTROLUX KEAD2100L

Montavimo tipas	Įmontuojama(s)
Standartizuotas plotis, cm	45
Standartizuotas aukštis, cm	85
NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Valdymas	Sensorinis be ekranėlio
Valdymo panelės vieta	Viduje
Energijos suvartojimas 100 ciklų, kWh	78
Programų skaičius	6
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	9,9
Temperatūrų skaičius	3
Garso lygio klasė	C
Programa stiklui	Nėra
Automatinė programa	Yra
Ciklo trukmė, min.	240
Laiko trumpinimas	Yra
Laiko atidėjimo programa	Yra

Automatinis išsijungimas	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Yra
Variklio tipas	Inverterinis
Krepšių skaičius	2
Automatinis durelių atidarymas ciklo pabaigoje	Yra
Padidinto efektyvumo purkštukai	Nėra
Viršutinis purkštukas	Nėra
Vidaus korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas
Vidaus apšvietimas	Nėra
Programos eigos projekcija ant grindų	Nėra
Slankūs vyriai	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Montavimas aukštyje	Nėra
Pakeliamas apatinis krepšys	Nėra
Indų komplektų talpa, Vnt	9
Mažiausias aukštis, cm	81,8
Didžiausias aukštis, cm	87,8
Plotis, cm	44,6
Gylis, cm	55,0
Triukšmo lygis, dB	47
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Spalva	Balta
Džiovinimo sistema	„AirDry“ technologija
Plovimo programos	<ul style="list-style-type: none"><li>• 90 minučių</li><li>• AUTO Sense</li><li>• Eco</li></ul>
Indaplovės priežiūra	<ul style="list-style-type: none"><li>• Greitas 30 minučių</li><li>• Praskalaut ir palaikyt</li></ul>

# BAZINIS



24 mėn.  
garantija



Pirkimas  
lizingu



## INDAPLOVĖ ELECTROLUX EEQ47200L

Montavimo tipas	Įmontuojama(s)
Standartizuotas plotis, cm	60
Standartizuotas aukštis, cm	85
NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Valdymas	Jutiklinis su LCD
Valdymo panelės vieta	Viduje
Energijos suvartojimas 100 ciklų, kWh	94
Programų skaičius	8
Vandens suvartojimas 1 ciklui, l	9,9
Temperatūrų skaičius	3
Garso lygio klasė	C
Programa stiklui	Yra
Automatinė programa	Yra
Ciklo trukmė, min.	240
Laiko trumpinimas	Yra
Laiko atidėjimo programa	Yra
Automatinis išsijungimas	Yra
Karšto vandens prijungimo galimybė	Yra
Variklio tipas	Inverterinis

Krepšių skaičius	2
Automatinis durelių atidarymas ciklo pabaigoje	Yra
Padidinto efektyvumo purkštukai	Nėra
Viršutinis purkštukas	Nėra
Vidaus korpuso medžiaga	Nerūdijantis plienas
Vidaus apšvietimas	Nėra
Programos eigos projekcija ant grindų	Šviesos signalas ant grindų
Slankūs vyriai	Yra
Apsauga nuo vandens išsiliejimo	Yra
Montavimas aukštyje	Nėra
Pakeliamas apatinis krepšys	Nėra
Indų komplektų talpa, vnt	13
Mažiausias aukštis, cm	81,8
Didžiausias aukštis, cm	87,8
Plotis, cm	59,6
Gylis, cm	55,0
Triukšmo lygis, dB, dB	46
Prietaiso valdymas programėle	Nėra
Spalva	Balta
Montavimo matmenys AxPxG	818 x 600 x 550 (mm)
Temperatūrų skaičius	4
Džiovinimo sistema	„AirDry“ technologija
Plovimo programos	<ul style="list-style-type: none"><li>• 160 minučių</li><li>• 60 minučių</li><li>• 90 minučių</li><li>• AUTO Sense</li><li>• Eco</li></ul>
Indaplovės priežiūra	<ul style="list-style-type: none"><li>• Greitas 30 minučių</li><li>• Praskalaut ir palaikyt</li></ul>

# BAZINIS



24 mėn.  
garantija



Pirkimas  
lizingu



## ŠALDYTUVAS ELECTROLUX KNT1LF18S1

Montavimo tipas	Įmontuojama(s)
Tipas	Šaldytuvas su šaldikliu apačioje
Šaldymo technologijos tipas	Mažiau šerkšnijantis (šaldiklis)
Aukštis, cm	177.2
Plotis, cm	54.0
Gylis, cm	54.9
Spalva	Balta
Vėsusis stalčius	Nėra
Valdymas	Mechaninis
Valdymo skydelio vieta	Viduje
NAUJOJI energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė	A+
Metinės energijos sąnaudos, kWh	291
Naudinga šaldytuvo talpa, l	195
Naudinga šaldiklio talpa, l	72
Drėgmės išlaikymo technologija	Yra
Vyrių tipas	Slankiojantys
Minkštas durelių uždarymas	Nėra
Metalizuota galinė sienelė	Nėra
Durų rankena	Nėra
Ledukų generatorius	Ne

Kompresoriaus tipas	Inverterinis
Ventiliatorius	Nėra
Oro valymo filtras	Nėra
Antibakterinė technologija	Nėra
Butelių lentyna	Nėra
Dalijama stiklo lentyna	Nėra
Durų užraktas	Nėra
Atvirų durų signalas	Nėra
Kylančios temperatūros indikatorius	Nėra
Ekonominis režimas	Nėra
Atostogų funkcija	Nėra
Individualus lentynėlių išdėstymas durelėse	Nėra
Greitas vėsinimas šaldytuve	Nėra
Keičiama durų atidarymo kryptis	Yra
Apšvietimas	LED
Šaldiklio stalčių skaičius	3
Pilnai išimami krepšiai ir stiklinės lentynos šaldiklyje	Yra
Šaldiklio šaldymo temperatūra	-18°C
Greito užšaldymo funkcija šaldiklyje	Yra
Užšaldymo galingumas per 24 val., kg/24 val.	4.0
Šalčio išlaikymo trukmė šaldiklyje nutrūkus elektros tiekimui, val.	22
Triukšmo lygis, dB	35
Garso lygio klasė	B
Klimato klasė	SN-T
Standartizuotas aukštis, cm	180
Standartizuotas plotis, cm	60
Valdymo tipas	Liečiamas, elektroninis valdymas
Šaldymo technologija (šaldiklis)	„LowFrost“

# BAZINIS



24 mėn.  
garantija



Pirkimas  
lizingu



## PLAUTUVĖ BLANCO NAYA 45 SILG PDUR BLACK O.AF

Gamintojas	Blanco
Medžiaga	SILGRANIT™
Spalva	Juoda
Spintelės plotis, cm	45
Plautuvės tipas	Montuojama iš viršaus (I)
Dubenų skaičius	1
Montuojama iš viršaus (I)	Taip
Montuojama po stalviršiu (U)	Taip
Montuojama įfrezuojant į stalviršį (F)	Ne
Montuojama iš apačios arti stalviršio paviršiaus	Ne



## PLAUTUVĖ BLANCO ROTAN 400-U BLACK O.AF

Gamintojas	Blanco
Medžiaga	SILGRANIT™
Spalva	Juoda
Spintelės plotis, cm	50
Plautuvės tipas	Montuojama po stalviršiu (U)
Dubenų skaičius	1
Montuojama iš viršaus (I)	Ne
Montuojama po stalviršiu (U)	Taip
Montuojama įfrezuojant į stalviršį (F)	Ne
Montuojama iš apačios arti stalviršio paviršiaus	Ne

# BAZINIS



24 mėn.  
garantija



Pirkimas  
lizingu



## MAIŠYTUVAS BLANCO MIDA BLACK HD

Gamintojas ir modelis	Blanco MIDA Black HD
Spalva	Juoda
Paviršius	SILGRANIT™
Ištraukiama žarnelė	Nėra



## ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO SISTEMA BLANCO SELECT II 45/2

Gamintojas ir modelis	Blanco SELECT II 45/2
Spintelės plotis, cm	45
Kibireliai	2 x 16 l



## ATLIEKŲ RŪŠIAVIMO SISTEMA BLANCO SELECT II 60/2

Gamintojas ir modelis	Blanco SELECT II 60/2
Spintelės plotis, cm	60
Kibireliai	1 x 30 l ir 1 x 19 l